



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

A88
01/23

PROTEC-CLEAN

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERENT

Facilitant la glisse des carters de tondeuses à gazon, matériels agricoles et engins de travaux publics

Gaz propulseur



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques.
- Inhibiteur d'oxydation et de corrosion pour les métaux.
- Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et le parcours d'évacuation des tondeuses.
- Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots métalliques provoqués par l'herbe demeurant collée sur les surfaces.
- Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé, le nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et engins de tonte des pelouses et gazons.

MODE D'EMPLOI

- Aérosol utilisable dans toutes les positions.
- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Sur tondeuse neuve : pulvériser généreusement avant la première utilisation sur toutes les parties en contact avec l'herbe coupée.
- Sur tondeuse ayant déjà servi : nettoyer soigneusement et complètement par brossage et lavage, les surfaces à protéger. Attendre le séchage complet puis pulvériser uniformément sur toutes les parties entrant en contact avec la tonte.
- Renouveler périodiquement l'application et notamment avant l'hivernage des matériels.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Produit actif à base d'une association de fluides anti-adhérent – PTFE.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide limpide

Masse volumique : 795 g/l ± 20 g/l

Réaction chimique : neutre

Point d'éclair : 42 °C – AFNOR coupe fermée

Gaz propulseur : propulseur hydrocarboné autorisé



PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1