FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N75S60
03/23

FIRIPULV PRO

PULVÉRISATEUR AUTONOME

Avec système de rinçage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES & DESCRIPTION

- Batterie : Lithium-ion 18V
- Capacité de la batterie : 2600 mAH
- Chargeur batterie : 100-240 VAC – 50-60HZ
- Temps de chargement de la batterie : environ 1h30
- Capacité du réservoir : 30 litres
- Pression : 4 à 7 bar
- Débit : 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)
- Temps de travail en continu : environ 2h30
- Lance inox avec coupleur rapide : 40 cm
- Longueur du tuyau : 8 m
- Portée : jusqu'à 13 m
- Dimensions : largeur = 40 cm, hauteur = 115 cm, profondeur = 35 cm
- Poids : 7.5 kg

Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi.
Equipé d'un système pour un rinçage facile de l'appareil.
Pulvérisateur autonome équipé de 2 batteries Lithium-ion rechargeables.
Réservoir équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat.

COMPATIBILITÉ

RALLONGE 10 M (réf. N75S73)

PERCHE TÉLESCOPIQUE 3.20 M (réf. N75S71)

PERCHE TÉLESCOPIQUE 5.40 M (réf. N75S72)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218