



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

F68
10/25

CHIM-FUEL

ADDITIF MULTI FONCTIONNEL POUR GAZOLE NON ROUTIER GNR et FUEL DOMESTIQUE

Réducteur
d'encrassement



AVANTAGES

- Réduction des fumées sans réglage du brûleur.
- Fonction dispersante des molécules, entrave l'agglomération des particules en suspension et la sédimentation sous forme de boues.
- Soluble dans les solvants pétroliers, fuels lourds et domestiques.
- Action détergente.
- Améliore les propriétés à froid et les performances moteur, diminue la consommation.
- Réduit les fumées noires à l'échappement, évite l'encrassement.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Non miscible dans l'eau.
- Augmente les performances du gazole GNR.
- Limite la formation de dépôts pouvant s'accumuler en fond de cuve grâce à ses dispersants.
- Réduit les problèmes de colmatage des moteurs.
- Améliore les propriétés à froid.
- Améliore la combustion, limite la formation de fumées noires à l'échappement et diminue la consommation de carburant.
- Evite l'encrassement du système d'injection des engins.
- Propriétés tensioactives exercent une action détergente assurant à la fois une amélioration au niveau du stockage, une pulvérisation de meilleure qualité et une réduction de l'encrassement de la chaudière, des filtres.
- Augmente la stabilité au stockage du GNR jusqu'à 2 ans.
- Convient également pour le fioul domestique.
- Compatible avec tous les gazoles GNR et leurs additifs.
- Sans effet sur le colorant et les agents traceurs du fioul.
- Espace le changement des filtres.
- Limite les problèmes liés à l'oxydation des pompes injection, injecteurs et injecteurs pompes.

MODE D'EMPLOI

▪ Selon la qualité initiale des fuels, apport avant remplissage ou par pompe doseuse pour assurer au mieux le mélange.

Dosage :

- FUEL LOURD N°2 : de 1,2 à 2 litres par m³ de fuel.
- GAZOLE : de 0,5 à 2 litres d'additif par m³.

PRECAUTIONS

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Pour un traitement biocide, utiliser FIR-OIL GNR CONTROL, compatible avec CHIM-FUEL.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: Liquide brun
Réaction chimique	: neutre
Point éclair	: > 55°C
Odeur	: fuel.

PRINCIPAL ÉLÉMENT DE COMPOSITION

Composés à triple fonctions : - catalytique - dispersante nettoyante en milieu solvanté hydrocarboné spécifique de classe de point d'éclair supérieur à 55 °C.



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.